9. Feuerwehrbereitschaft OH

Wasserförderbereitschaft

OH

Aufgaben:

Wasserförderung über große Entfernungen.
Ausstattung mit Schlauchmaterial und leistungsstarken Pumpen

Mindestanforderung pro Zug:

- 2500 m B-Schläuche, davon 500 m manuell anzubringen
- Ausgleichsbehälter mit 5000 Liter
- Pumpen: 1000 l bei 10 bar

Vorgabe Fahrzeuge im Zug:

- ELW 1, 2 LF, 1 GW-L2
- alternativ nach alter Norm:
  ELW 1, 2 LF 16-TS, 1 SW 2000

Bereitschaftsführung

HBM Sven Asmußen

ELW

FF Stockelsdorf

1. Zug

ELW

FF Sereetz

TSF-W

FF Böbs

TSF

FF Arfrade

MLF

FF Horsdorf

2. Zug

ELW

FF Pansdorf

LF 20/16

FF Techau

LF 20/16

FF Bad Schwartau-Rensefeld

Modul HLP

SW 2000 Bund

FF Oldenburg i.H.

Hochleistungspumpe

FF Oldenburg i.H.

3. Zug

MZF

FF Pönitz

HLF 10

FF Scharbeutz

TLF 4000

FF Gleschendorf

LF 10

FF Groß Timmendorf